

BESCHREIBUNG:

Dura Cover Concrete ist ein sehr starkes und selbsthaftendes Vlies zum Schutz unterschiedlicher Böden, Wände und Treppen. Das Schutzvlies besteht aus drei Lagen. Die Basisschicht ist wasserfest und mit einer speziellen, selbsthaftenden und feuchtigkeitsresistenten Haftschrift versehen. Dura Cover Concrete kann aufgrund der einzigartigen Klebeeigenschaften sowohl vertikal, als auch horizontal eingesetzt werden. Die Deckschicht besteht aus einem starken, öl- und flüssigkeitsabsorbierenden Vliesstoff. Dura Cover Concrete bietet den bestmöglichen Schutz während intensiver Maler-, Bau-, Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Dura Cover Concrete schützt Böden, Wände und Treppen im handumdrehen, schnell und sicher.



ANWENDUNGEN:

- ABDECKEN VON BETON
- ABDECKEN VON FERTIGBETON
- ABDECKEN VON FERTIGTREPPEN UND -KORRIDORE
- ABDECKEN VON AUFZÜGEN

EIGENSCHAFTEN:

- SCHNELL UND EINFACH ANZUWENDEN
- STOSSHEMMENDE DECKSCHICHT
- ÖL- UND FLÜSSIGKEITSABSORBIERENDE DECKSCHICHT
- FLÜSSIGKEITSDICHTE MITTELSCHICHT
- STARK SELBSTHAFTENDE BASISCHICHT
- WIEDERVERWENDBAR

TECHNISCHE DATEN:

Anwendungsdauer		3 Monate (max. 40° C)
Lagerung (vertikal)		12 Monate (25°C +/- 10%)
Dicke (0.5kPa)	ISO 9073-2	2,4mm
Gewicht	ISO 9073-1	350 gr/m ²
Zugfestigkeit (MD)	ISO 9073-3	800 N/5cm
Zugfestigkeit (CD)	ISO 9073-3	600 N/5cm
Druckfestigkeit	ISO 12236	> 2,5 kN
Wasseraufnahme	ISO 9073-6	430%
Ölaufnahme		470%
Delaminierung		24 N/10cm
Rollende Kugel	EN 1721	200mm
Standardabmessungen		25m x 1m

ZUSAMMENSETZUNG:

Material	Vliesstoff aus 100% PP-Faser
Klebstoff	Acrylfarbe auf Wasserbasis
Farbe	Grau
Laminiert:	Mit flüssigkeitsfester Schicht laminiert