

OMSCHRIJVING:

Dura Cover Concrete is een bijzonder robuust en zelfklevend afdekvlies voor de tijdelijke bescherming van wanden, vloeren en trappen. Het afdekvlies bestaat uit meerdere lagen. De onderlaag is vloeistofdicht en voorzien van een speciale, vochtongevoelige kleeflaag. Door de unieke hechting kan Dura Cover Concrete zowel horizontaal als verticaal aangebracht worden. De bovenlaag is een sterk absorberende non-woven die met een speciale drager is vernadeld. Hierdoor biedt Dura Cover Concrete optimale bescherming bij de meest intensieve werkzaamheden. Dura Cover Concrete beschermt op een snelle en makkelijke wijze wanden, vloeren of trappen.



TOEPASSINGEN:

- AFDEKKEN VAN HARDE OPPERVLAKTES
- AFDEKKEN VAN HORIZONTALE EN VERTICALE OPPERVLAKTES
- AFDEKKEN VAN VLOEREN, WANDEN EN TRAPPEN
- AFDEKKEN VAN PREFAB-BETON
- AFDEKKEN VAN PREFAB-TRAPPEN & GALERIJEN
- AFDEKKEN VAN LIFTEN

EIGENSCHAPPEN:

- SNEL EN GEMAKKELIJK TE VERWERKEN
- SCHOKABSORBERENDE BOVENLAAG
- VLOEISTOF & OLIE ABSORBERENDE BOVENLAAG
- VLOEISTOFDICHTE ONDERLAAG
- STERK HECHTENDE ONDERLAAG
- HERBRUIKBAAR

TECHNISCHE GEGEVENS:

Inzetbaarheid		3 maanden (max 40° C)
Opslag (verticaal)		12 maanden (25°C +/- 10%)
Dikte (0.5kPa)	ISO 9073-2	2,4mm
Gewicht	ISO 9073-1	350 gr/m2
Trekkracht (MD)	ISO 9073-3	800 N/5cm
Trekkracht (CD)	ISO 9073-3	600 N/5cm
Drukbestendigheid	ISO 12236	> 2,5 kN
Waterabsorptie	ISO 9073-6	450%
Olief absorptie		470%
Delaminatie		24 N/10cm
Rollende bal	EN 1721	200mm
Standaard afmetingen		25m x 1m

SAMENSTELLING:

Materiaal	Non-woven gemaakt van 100% PP vezels (vernadeld)
Kleeflaag	Acrylaat op waterbasis
Kleur	Grijs
Gelamineerd:	Gelamineerd met een vloeistofdichte laag