

OMSCHRIJVING:

Multi Cover Ademend van Easydek is een sterk ademend, zelfklevend afdekvlies voor pas gelegde vloeren. Multi Cover Ademend bestaat uit meerdere lagen. De onderlaag is een stroef, licht hechtende vezelvlies voorzien van een speciaal membraam. Dit membraam is dampdoorlatend vanaf de onderkant, maar vochtdicht vanaf de bovenzijde. Multi Cover Ademend zal daardoor het uithardingsproces bij nieuwe vloeren niet nadelig beïnvloeden. Multi Cover Ademend beschikt over de hoogste dampdoorlaatbaarheid: 2 liter/m²/24 uur. De onderlaag is bovendien voorzien van een antislip coating. Deze coating is ongevoelig voor vocht en daardoor zonder probleem in te zetten op pas gelegde vloeren.



TOEPASSINGEN:

- AFDEKKEN VAN NATUURSTEEN
- AFDEKKEN VAN CEMENTGEBONDEN GIETVLOEREN
- AFDEKKEN VAN BETONVLOEREN
- AFDEKKEN VAN PARKET
- AFDEKKEN VAN PAS GELEGDE VLOEREN
- AFDEKKEN VAN GIETVLOEREN.

EIGENSCHAPPEN:

- DAMPDOORLATEND
- SCHOKABSORBEREND
- VOCHTWEREND
- HERBRUIKBAAR

TECHNISCHE GEGEVENS:

Inzetbaarheid	3 maanden (tot 40° C)
Opslag	Onbeperkt (5° – 30° C) (droog, niet in direct zonlicht)
Dikte	3.5mm +/- 10%
Gewicht	160 gr/m ²
Tensile Strength (MD)	Min. 125N/5cm
Tensile Strength (CD)	Min. 150N/5cm
Elongation @ Fmax [MD]	Max. 125%
Elongation @ Fmax [CD]	Max. 150%
Skid ability	150 N / A4 Sample
Water vapour permeability	2000 gr/m ² /24hr
Hydrohead (watercolumn)	250cm
Winding	Naaldvilt buitenzijde
Kern	Karton

SAMENSTELLING:

Materiaal	Non-woven gemaakt van 100% PES vezels
Kleeflaag	Acrylaat op waterbasis
Kleur	Wit
Gelamineerd	Gelamineerd met een ondoordringbare, ademende non-woven