

## OMSCHRIJVING:

Uni Cover Basic is een zelfklevende, beschermfolie met universele toepassingsmogelijkheden. Uni Cover Basic is in te zetten voor de tijdelijke bescherming tegen beschadiging of vervuiling van allerlei gladde ondergronden, zoals glas, deuren, kozijnen en gevelplaten.

Bij nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden, zoals gevelonderhoud, stukadoorschuren, metsel-, sloop of schilderwerk biedt Uni Cover een optimale bescherming voor diverse gladde ondergronden, zoals aluminium, glas, kozijnen, sanitair, keukenbladen, gladde muren, metaal of staal.



## TOEPASSINGEN:

- BESCHERMEN VAN ALUMINIUM
- BESCHERMEN VAN GLAS
- BESCHERMEN VAN KOZIJNEN
- BESCHERMEN VAN SANITAIR
- BESCHERMEN VAN KEUKENBLADEN
- BESCHERMEN VAN STAAL
- BESCHERMEN VAN METAAL

## EIGENSCHAPPEN:

- RAZENDSNEL TE VERWERKEN
- LAAT GEEN LIJMRESTEN ACHTER
- GOEDE HECHTING BIJ REGEN EN WIND
- LICHTDOORLATEND
- INZETDUUR 4 WEKEN

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Inzetbaarheid	4 weken (tot 40° C)
Opslag	12 maanden (5° – 30° C)
Dikte	50 µm +/- 10%
Lijmsterkte op staal	0,55 N / cm
Winding	Normaal
Kern	Karton

## SAMENSTELLING:

Materiaal	Polyethylen LLDPE
Kleeflaag	Acrylaat waterbasis
Kleur	Blauw / Transparant